


Bardeaux Landmark®

INFORMATION SUR LES PRODUITS

Les bardeaux Landmark® PRO reflètent les mêmes normes de fabrication élevées et la même protection de garantie supérieure que le reste de la gamme de produits de toiture de CertainTeed. Les bardeaux Landmark PRO (et résistant aux algues-AR) sont fabriqués à partir de la base de mat en fibre de verre la plus résistante de l'industrie, et leur stricte tolérance dimensionnelle assure leur uniformité. Les mélanges complexes de couleurs de granules et les lignes d'ombre subtiles produisent une sélection de couleurs distinctes. Landmark PRO est produit avec la fonction unique de clouage NailTrak®.



Les bardeaux Landmark PRO résistants aux algues (AR) sont résistants aux algues et aident à protéger contre les décolorations foncées ou noires, parfois appelées taches ou stries, causées par les algues bleues. Les bardeaux AR ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Couleurs : Veuillez consulter la brochure du produit ou le site Web de CertainTeed pour connaître les couleurs disponibles dans votre région.

Limitations : A utiliser sur les toits dont la pente est supérieure à 2 po par pied. Les applications à faible pente (2:12 à < 4:12) nécessitent une sous-couche supplémentaire. Dans les zones où le givre le long des avant-toits peut provoquer une remontée d'eau, appliquer la sous-couche de bardeaux d'imperméabilisation CertainTeed WinterGuard®, ou son équivalent, conformément aux instructions d'application fournies avec le produit et sur l'emballage des bardeaux.

Composition du produit : Les bardeaux Landmark PRO sont composés d'une base de mat en fibre de verre. Les granules minérales revêtues de céramique sont étroitement enrobés dans un asphalte soigneusement raffiné et résistant à l'eau. Deux pièces du bardeau sont fermement laminées ensemble dans un ciment asphaltique spécial et résistant. Tous les bardeaux Landmark sont dotés de bandes adhésives auto-scellant.

Normes applicables

ASTM D3018 Type I

ASTM D3462

ASTM E108 Classe A - Résistance au feu

ASTM D3161 Classe F - Résistance au vent

ASTM D7158 Classe H - Résistance au vent

UL 790 Classe A - Résistance au feu

ICC-ES ESR-1389 et ESR-3537

Norme CSA A123.5 (régionale)

Contrôle du produit de Miami-Dade approuvé (régional)

Approbation du produit en Floride FL5444

Répond aux exigences de la TDI en matière de tempête de vent

UL 2218 Classe 3 de résistance aux impacts (au moment de la fabrication)

Données techniques :

	Landmark PRO (et AR)
Poids/carré (approx.)	234 à 240 lb *
Dimensions (général)	13-1/4 po x 38-3/4 po
Bardeaux/carré (approx.)	66
Exposition aux intempéries	5-5/8 po

*En fonction du lieu de fabrication

INSTALLATION

Des instructions de pose détaillées sont fournies sur chaque paquet de bardeaux Landmark PRO et doivent être respectées. Des fiches d'application distinctes peuvent également être obtenus auprès de CertainTeed.

Hanches et crêtes : Pour les hanches et crêtes de finition, appliquer les bardeaux Shadow Ridge®, Cedar Crest® ou Mountain Ridge® de CertainTeed d'une couleur similaire.

ENTRETIEN

Ces bardeaux ne nécessitent pas d'entretien lorsqu'ils sont posés conformément aux instructions du fabricant. Toutefois, pour protéger l'investissement, toute toiture doit être inspectée régulièrement, au moins une fois par an. Les toits plus anciens doivent être examinés plus fréquemment.

GARANTIE

Les bardeaux Landmark PRO (et AR) sont assortis d'une garantie limitée à vie et transférable au consommateur contre les défauts de fabrication lorsqu'ils sont appliqués conformément aux instructions de pose de CertainTeed pour ce produit. En outre, Landmark PRO (et AR) bénéficient d'une protection SureStart™ pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les bardeaux Landmark PRO AR sont garantis 15 ans contre les algues. Pour les détails et les limitations spécifiques de la garantie, reportez-vous à la garantie elle-même (disponible auprès du fournisseur local, de l'entrepreneur en toiture ou en ligne sur www.certainteed.com).

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique : 800-345-1145

e-mail : RPG.T.Services@saint-gobain.com

POUR PLUS D'INFORMATION

Équipe chargée de l'expérience client : 800-233-8990

e-mail : gethelp@saint-gobain.com

Site web : www.certainteed.com

Code n°00-20-3254-CA-FRCN

CertainTeed
20 Moores Road
Malvern, PA 19355

