



REMARQUES :

- VISITEZ CERTAINTEED.CA POUR LES DÉTAILS LES PLUS RÉCENTS, LES VIDÉOS D'INSTALLATION ET LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS.
- RIPCORDER® PEUT ÊTRE RETIRÉ DU SOLIN VYCOR® POUR FACILITER L'INSTALLATION
- INSTALLEZ LE SOLIN VYCOR® ET VYCOR enV-S™ POUR FORMER DES RACCORDS D'ÉVACUATION DE L'EAU
- INSTALLEZ VYCOR® enV-S VERTICALEMENT OU HORIZONTALEMENT POUR FORMER DES RACCORDS D'ÉVACUATION DE L'EAU
- POUR UNE PROFONDEUR DE BAC D'APPUI SUPÉRIEURE À 6 POUCES, LA PLAQUE D'APPUI DOIT ÊTRE INCLINÉE CONFORMÉMENT À LA NORME ASTM E 2112
- UN BARRAGE ARRIÈRE PEUT ÊTRE RÉALISÉ À L'AIDE D'UNE FOURRURE EN BOIS OU EN REPLIANT LA COUCHE ADHÉSIVE DE SOLIN VYCOR® SUR ELLE-MÊME
- LAISSEZ LE PAPIER DÉTACHABLE ET L'AUTRE MOITIÉ DU SOLIN VYCOR® POUR LE RACCORD FUTUR AVEC LE BARDAGE EN VINYLE
- ÉTENDEZ LE SOLIN VYCOR® SUR LE REBORD DE CLOUAGE DE LA DERNIÈRE RANGÉE COMPLÈTE DE PANNEAU DE BARDAGE ET COUPEZ LE SOLIN VYCOR® POUR LE PROTÉGER D'UNE EXPOSITION PERMANENTE AUX UV
- LAISSEZ LE PAPIER DÉTACHABLE OU L'AUTRE SÉPARATEUR ENTRE LE SOLIN VYCOR® ET LE VINYLE
- INSTALLEZ LE SOLIN VYCOR® AUTOUR DE L'UNITÉ DE FENÊTRE RESTANTE SELON LES DÉTAILS SUR LES FENÊTRES (CT-VCR-100 À 111)
- DÉTAIL ÉGALEMENT PERTINENT POUR TOUS LES SOLINS VYCOR®