



REMARQUES :

- VISITEZ CERTAINTEED.CA POUR LES DÉTAILS LES PLUS RÉCENTS, LES VIDÉOS D'INSTALLATION ET LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS.
- RETIREZ RIPCORD® DE VYCOR® PLUS POUR FACILITER L'INSTALLATION
- LE CAS ÉCHÉANT, LAISSEZ LE PAPIER DÉTACHABLE SUR LA MOITIÉ INFÉRIEURE DU SOLIN DE L'APPUI DE FENÊTRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT RACCORDÉ AU PARE-INTÉMPÉRIEES
- POUR LE BÉTON, LA MAÇONNERIE OU LORSQUE L'ADHÉSION EST MARGINALE, UTILISEZ L'APPRÊT PERM-A-BARRIER® WB POUR PROMOUVOIR L'ADHÉSION DU VYCOR®
- VÉRIFIEZ LES CODES DE CONSTRUCTION LOCAUX POUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE PARE-INTÉMPÉRIEES ET INSTALLEZ VYCOR® PLUS AVEC LE PARE-INTÉMPÉRIEES POUR FORMER DES RACCORDS D'ÉVACUATION DE L'EAU
- INSTALLEZ LA FENÊTRE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT ET UTILISEZ UN SCELLANT APPROPRIÉ POUR LA FENÊTRE ET LE BOIS
- DÉTAIL ÉGALEMENT PERTINENT POUR LE VYCOR® V40 ET LE VYCOR® BUTYL

