

CertainTeed

High Density

Composés à prise
rapide ultra-résistants



- NE PEUT être poncé
- Faible retrait
- Sert pour l'enrobage du ruban, le masticage et les réparations importantes

Les composés à joints à prise rapide High Density servent à enrober le ruban à joints pour cacher les joints, les fixations et les garnitures sur les panneaux de gypse. Ils sont recommandés pour le masticage ou lorsqu'une adhérence exceptionnelle est requise. Ils sont spécialement conçus pour durcir avec le minimum de retrait. Grâce à cela, les joints de cloisons sèches peuvent être tout d'abord rubanés et recouverts du composé High Density puis, une fois le composé en place, finis avec du composé tout usage pour cloisons sèches – tout cela le même jour.

Données sur le produit

	CODE CERTAINTEED :	CODE UPC :	COULEUR :	TAILLE DU PQT :	TYPE DE PQT :
High Density 20	309055	800805090554	Blanc-cassé	15 kg / 33 lb	Sac
High Density 45	309083	800805090837	Blanc-cassé	15 kg / 33 lb	Sac
High Density 90	309084	800805090844	Blanc-cassé	15 kg / 33 lb	Sac

Distribué par :

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777

www.certainteed.com
<http://blog.certainteed.com>