

CertainTeed AquaBead®

Renforcement des coins

Renforcement des coins AquaBead®

Facile à appliquer, muni d'un adhésif activé par l'eau qui ne cloque pas, ne se bosse pas et ne se fissure pas. Elles sont offertes en profils Extérieur de 90 ° avec et sans arête, en profils Bullnose (arrondis) et en « L ».

- L'adhésif activé par l'eau offre une adhérence supérieure directement sur la cloison sèche.
- Comprennent un revêtement de papier pouvant être peint qui ne s'effrite et ne se fissure pas et qui résiste aux égratignures
- Extérieur 90 comprend une arête renforcée spécialement conçue qui permet de remplir la bordure extérieure et d'obtenir un coin parfait.
- Utilisez la Bordure en L pour obtenir une finition rapide et propre des bordures de cloisons sèches exposées.
- TRIM (garniture) AquaBead Extérieur de 90 ° est sans arête pour des coins rapides et durables.



Rapide et facile

- Vaporisez simplement de l'eau et appuyez — pas besoin de composé ni d'adhésif en vaporisateur salissants
- Peut être recouvert après seulement 30 minutes pour une finition rapide
- Adhérence supérieure – l'adhésif activé par l'eau offre une adhérence exceptionnelle à la cloison sèche
- Les trous perforés permettent au composé à joint de sceller la cornière au mur de façon permanente
- La conception papier/plastique/papier renforcée résiste aux chocs et aux mouvements pour éviter les bosses et les fissures.

Données sur le produit

DESCRIPTION :		CODE CODE CERTAINTEED :	CODE BOÎTE :	FORMAT DE L'EMBALLAGE :
AquaBead Extérieur 90°	2,4 m (8 pi)	313724	10800805137249	50 pcs / boîte
AquaBead Extérieur 90°	2,7 m (9 pi)	313723	10800805137232	50 pcs / boîte
AquaBead Extérieur 90°	3 m (10 pi)	313725	10800805137256	50 pcs / boîte
AquaBead Extérieur 90°	3,7 m (12 pi)	314144	10800805141444	50 pcs / boîte
AquaBead Bullnose	2,4 m (8 pi)	313728	10800805137287	50 pcs / boîte
AquaBead Bullnose	2,7 m (9 pi)	313727	10800805137270	50 pcs / boîte
AquaBead Bullnose	3 m (10 pi)	313721	10800805137218	50 pcs / boîte
AquaBead Bordure en L 1/2 po	3 m (10 pi)	313726	10800805137263	50 pcs / boîte
AquaBead Bordure en L 5/8 po	3 m (10 pi)	315029	10800805150293	50 pcs / boîte
AquaBead Extérieur 90° TRIM	2,4 m (8 pi)	318617	10800805186172	50 pcs / boîte
AquaBead Extérieur 90° TRIM	2,7 m (9 pi)	318618	10800805186189	50 pcs / boîte
AquaBead Extérieur 90° TRIM	3 m (10 pi)	318619	10800805186196	50 pcs / boîte
AquaBead Extérieur 90° TRIM	3,7 m (12 pi)	318620	10800805186202	50 pcs / boîte

Distribué par :

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

Gypse

CertainTeed

Renforcement des coins AquaBead®

Mode d'installation

AquaBead® est une cornière pour cloison sèche facile à appliquer, avec adhésif activé par l'eau, qui ne cloque pas, ne se bosse pas et ne se fissure pas.


Au moment de l'installation d'une cloison sèche pour les coins à 90°, posez-la tel qu'illustré à la figure 1a. Assurez-vous que la cloison sèche ne chevauche pas le composé à joint au coin tel qu'illustré à la figure 1b.

Au moment de l'installation de cloisons sèches pour angle extérieur arrondi, posez-les tel qu'illustré aux figures 2a et 2b. Assurez-vous que les cloisons sèches n'entrent pas en contact et ne créent pas d'ouverture au niveau du rayon de la cornière.



PRÉPARATION

La cornière AquaBead peut être coupée à l'aide de ciseaux, d'une pince en métal ou d'une coupeuse à bois.



APPLICATION

• Posez le côté adhésif humide de la cornière AquaBead sur le coin du mur, en l'alignant précisément sur le plafond. La bordure renforcée de la cornière AquaBead doit être d'équerre avec le centre du coin. Assurez-vous que la bordure est droite.

- Appuyez fermement sur la cornière AquaBead à la main ou à l'aide d'un rouleau, en vous assurant que les rebords entrent entièrement en contact avec la surface de la cloison sèche.
- **REPOSITIONNEMENT** : La cornière AquaBead peut être enlevée, réhumidifiée et repositionnée si l'adhésif n'a pas encore séché.
- L'adhésif de la cornière AquaBead n'adhérera pas aux surfaces de cloisons sèches déjà finies. Utilisez de l'adhésif à vaporiser ou du composé à joint pour faire adhérer le produit aux surfaces précédemment finies.
- Si une zone n'a pas adhéré correctement, elle peut être fixée mécaniquement à l'aide d'agrafes avant d'appliquer les couches de finition.

IMPORTANT: Une fois l'adhésif sec, la cornière AquaBead est fixée de façon permanente à la cloison sèche et ne peut plus être repositionnée.



Utilisez la bordure en L pour obtenir une finition rapide et propre des bordures de cloisons sèches exposées.

Figure 1a




Figure 1b




Figure 2a





Figure 2b



Économisez du temps en utilisant une coupeuse à bois pour couper plusieurs pièces de AquaBead à la même longueur.

- À l'aide d'un flacon pulvérisateur ou d'un vaporisateur, humidifiez complètement le côté adhésif de la cornière AquaBead avec de l'eau du robinet propre.

IMPORTANT : N'utilisez pas d'éponge pour appliquer l'eau puisque cela retire l'adhésif.




Ajoutez un peu de colorant alimentaire à l'eau pour voir plus facilement où vous en avez vaporisé.

- Si vous appliquez peu d'eau, le temps de travail est court, mais la viscosité (consistance collante) augmente. Pour augmenter le temps de travail, ajoutez plus d'eau.
- Après avoir appliqué l'eau, attendez 20 à 30 secondes que l'adhésif de la cornière AquaBead s'active. La température et l'humidité peuvent affecter le temps de séchage.
- Assurez-vous que la totalité de la surface adhésive à l'endos de la cornière AquaBead est humide avant l'application.



Créez un guide à l'aide d'un crayon ou d'une ligne de craie pour obtenir des coins droits, particulièrement sur les cloisons et les murs longs.



FINITION

- La cornière AquaBead peut être remplie après 30 minutes à l'aide de composé à joint tout usage ou de finition.
- Appliquez le composé à joint sur la cornière AquaBead à l'aide d'un couteau de 8 à 10 po, en remplissant les trous. Laissez sécher complètement.
- Appliquez à nouveau une fine couche de composé à joint sur la cornière AquaBead à l'aide d'un couteau de finition de 10 à 12 po.

Produit expédié dans un emballage résistant à l'eau. Entreposer dans un endroit sec. Protéger de l'humidité.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

Valley Forge, PA 19482 États-Unis

www.certainteed.ca

www.AirRenew.com

Professionnels : 800-233-8990

Consommateurs : 800-782-8777

© 06-2010 CertainTeed Gypsum, Inc. Rev 07-2016
Imprimé au Canada sur du papier recyclé. CTG-4019