

CertainTeed

# Revêtement pour textures **EXTREME**

Texture en acrylique avec M2Tech®



- Très durable et frottable
- Non abrasif pour la peau
- Résistant à la moisissure
- Application par pulvérisation lors de la production
- Textures de « peau d'orange » et tachetée

Le revêtement pour textures Extreme offre un revêtement durable, résistant aux égratignures et aux chocs pour les murs intérieurs et plafonds. Vous pouvez le frotter pour le nettoyer sans en endommager la surface — et il est tout de même non abrasif pour la peau. Ce revêtement prémélangé à base d'acrylique non granulaire a donné de meilleurs résultats que l'acrylique très lustré lors des tests conformément à la norme ASTM D2486.

## Données sur le produit

CODE CERTAINTEED :	CODE CUP :	COULEUR :	FORMAT DE L'EMBALLAGE :	TYPE D'EMBALLAGE :
314765	800805147654	Blanc	5 gal US / 18,9 L	Seau

### COUVERTURE :

Environ 150 pieds carrés par gallon pour une texture de « peau d'orange » moyenne ou tachetée appliqués à une épaisseur de 10 mils humides.

### ÉQUIPEMENT D'APPLICATION :

Appliquez le produit à 10 mils humides pour obtenir un motif de texture moyenne. Consulter la fiche technique pour plus de détails.

### TESTS :

- Le produit a obtenu la cote la plus haute en matière de résistance à la moisissure conformément à la norme ASTM D3273
- Bonne durabilité conformément à la norme ASTM D2486
- Ce produit a donné de meilleurs résultats que l'acrylique très lustré lors des tests de résistance aux égratignures.

Distribué par :

**CertainTeed**  
SAINT-GOBAIN

# CertainTeed

## Revêtement pour textures **EXTREME**

Texture en acrylique avec M2Tech®

### Caractéristiques et avantages

**1. Le produit peut être appliqué par pulvérisation.**

- Grande production
- Pulvérisateur de texture traditionnel

**2. Le produit sert à la fois d'apprêt et de texture pour les cloisons sèches.**

- Permet de gagner du temps en faisant moins d'efforts
- Facile à appliquer
- L'application d'une couverture complète crée un sceau sur la surface des panneaux muraux pour en uniformiser la porosité.

**3. Peut être appliqué au moyen d'un pulvérisateur de texture traditionnel.**

- Application par pulvérisation / 10 mils humides
- Appliquez le revêtement à l'aide d'un système de pulvérisation ou d'un pulvérisateur de texture à main.
- Rincer l'équipement immédiatement avec de l'eau.

**4. Couverture :** Environ 150 pieds carrés par gallon pour une texture de « peau d'orange » moyenne ou tachetée appliqués par pulvérisation à une épaisseur de 10 mils humides.

**5. Peut être dilué en ajoutant un maximum d'une pinte d'eau par cinq gallons.**

- Pour ne pas affecter la performance du produit, ne pas trop diluer

**6. Normes ASTM**

- ASTM D2486 – Standard Test Methods for Scrub Resistance of Wall Paints
- ASTM D3273 – Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold
- ASTM D1653 – Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Organic Coating Films



**7. Conformité LEED**

- Matériaux régionaux (crédit 5.1 MR) (pour l'État de l'Oregon et l'État de Washington)
- Contenu recyclé (crédit 4.1 MR)
- Produit à faibles émissions/émissions de COV (crédit 4.2 QEI)

**8. Temps de séchage**

- Sec au toucher en 4 à 6 heures selon la température de l'air et l'humidité relative. Laissez le produit sécher complètement avant d'appliquer l'apprêt et la peinture.

**RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTTEED® :**

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS  
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX

[www.certainteed.com](http://www.certainteed.com) <http://blog.certainteed.com>

CertainTeed Corporation  
P.O. Box 860  
Valley Forge, PA 19482

Professionnels : 800-233-8990  
Consommateurs : 800-782-8777

©09-2011 CertainTeed Gypsum, Inc. Rev 11-2012  
Imprimé au Canada sur du papier recyclé. CTG-4064