

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: EU-DoP-CH-2014-2

1. **Tuotetyypin yksilöity tunnuskoodi:** Carriage House®, tyyppi 4 X 2
2. **Käyttötarkoitus/-tarkoitukset:** Bitumikatteet kattojen ja ulkoseinien peittämiseen. Bitumikatteet on tarkoitettu vinokattoihin, joissa kattokaltevuus on yli 9,5°. Loivissa käyttökohteissa (9,5° - 18,5°) tarvitaan ylimääräinen alustava kerros.
3. **Valmistaja:** CertainTeed Corporation  
20 Moores Road, Malvern PA 19355 Yhdysvallat
4. **Valtuutettu edustaja:** ei olennainen
5. **AVCP:n järjestelmä(-t):** 3,4
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** EN 544:2011  
**Ilmoitusviranomaisen/-set:** Ilmoitus testilaboratoriolle FIRES, s r.o., ilmoitusviranomainen nro. 1396 (palamiskäyttötymisen osalta)
- 6b. **Tekninen arviointi:** ei olennainen
7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Oleelliset ominaisuudet	Suoritustaso
Mekaaninen resistanssi: - murtolujuus (leveys) - murtolujuus (korkeus) - naulanvarren repäisyvastus	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Palamiskäyttötyminen	Luokka E
Ulkoisen palosuoritustaso	Luokka F <sub>ROOF</sub>
Vedenläpäisevyys - bitumimassa	≥ 1500 g/m <sup>2</sup>
Mittapoikkeama - Leveys, L - Korkeus, K	457,2 ± 3 mm 914,4 ± 3 mm
Mekaanisen resistanssin kestävyys - UV-säteilynkestävyys	ei murtumista tai rakoilua
Vedenläpäisevyyden kestävyys - virtausvastus kohonneessa lämpötilassa - rakeiden tarttuminen - veden imeytyminen	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Asianmukaiset tekniset asiakirjat ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:** ei olennainen

**Allekirjoittanut valmistajan nimissä ja puolesta:** Kermit Stahl, johtaja

**Paikka:** Malvern, PA

**Allekirjoitus:** \_\_\_\_\_



**Päivämäärä:** 25. huhtikuuta 2016