

YFIRLÝSING UM NOTHÆFI

Nr.: **EU-DoP-CH-2014-2**

1. **Einkvæmur auðkenningarkóði vöru-tegundar:** Carriage House®, tegund 4 X 2
2. **Fyrirhuguð notkun:** Þakskífur úr jarðbiki fyrir þök og klæðningu utan á vegg. Jarðbikspakskífurnar eru hannaðar fyrir hallandi þakklæðningar á þökum sem halla meira en 9,5°. Lagning í lítinn halla (9,5° til 18,5°) úrheimtir viðbótarundirlag.
3. **Framleiðandi:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern PA 19355 Bandaríki Norður-Ameríku
4. **Viðurkenndur fulltrúi:** Á ekki við
5. **AVCP-kerfi:** 3,4
- 6a. **Samræmdur staðall:** EN 544:2011
Tilkynnt stofa/stofur: Tilkynnt prófunarrannsóknarstofa FIRES, s r.o., tilkynnt stofa nr. 1396
(fyrir viðbrögð við bruna)
- 6b. **Tæknileg matsstofa:** Á ekki við
7. **Yfirlýst notkunarhæfni:**

Grundvallareiginleikar	Nothæfni
Kraftrænt viðnám: - togþol (breidd) - togþol (hæð) - rifviðnám naglaleggja	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Viðbrögð við bruna	Flokkur E
Nothæfi með tilliti til bruna	Flokkur F _{ROOF}
Gegnstreymaleiki vatns - jarðbiksmassi	≥ 1500 g/m ²
Stærðarfrávik - Breidd B - Hæð H	457,2 ± 3 mm 914,4 ± 3 mm
Ending kraftræns viðnáms Viðnám gegn útfjólublárrí geislun	engin sprungu- eða rifumyndun
Ending gegnstreymaleika vatns - rennslisviðnám við hátt hitastig - viðloðun korna - vatnsdrægni	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Viðeigandi tækniskjöl og/eða sérstök tækniskjöl:** Á ekki við

Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðanda: Kermit Stahl, framkvæmdastjóri

Í: Malvern, PA

Undirskrift: _____



Dagsetning: 25. apríl 2016