

PERFORMANS BEYANI
No.: **EU-DoP-CH-2014-2**


- Ürün tipinin eşsiz tanımlama kodu:** Carriage House®, Tip 4 X 2
- Kullanım amacı / amaçları:** Tavan ve dış duvar kaplaması için bitüm padavralar. Bitüm padavralar, 9,5° üzerindeki çatı eğimlerinde eğimli çatı kaplama için tasarlanmıştır. Düşük eğimli uygulamalar (9,5° ila 18,5°) ilave alt katman gerektirir.
- Üretici:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern PA 19355 ABD
- Yetkili temsilci:** yok
- AVCP Sistemleri:** 3,4
- Harmonize standart:** EN 544:2011
Onaylanmış kurum/ lar: Onaylanmış test laboratuvarı FIRES, s r.o., Onaylanmış Kurum No. 1396
(yangın direnci için)
- Teknik Değerlendirme Kurumu:** yok
- Beyan edilen performans/ lar:**

Gerekli karakteristikler	Performans
Mekanik direnç: - çekme dayanımı (genişlik) - çekme dayanımı (yükseklik) - çivi gövdesi yırtılma direnci	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Yangın direnci	Sınıf E
Harici yangın performansı	Sınıf F _{ROOF}
Su geçirgenliği - bitüm kütlesi	≥ 1500 g/m ²
Boyutsal değişim - Genişlik <i>W</i> - Yükseklik, <i>H</i>	457,2 ± 3 mm 914,4 ± 3 mm
Mekanik direnç dayanıklılığı - UV radyasyonuna direnç	çatlama veya yarıлма yok
Su geçirgenliğinin dayanıklılığı - yüksek sıcaklıkta akış direnci - granüllerin yapışması - su emilimi	≤ 2 mm $\leq 2,5$ g < %2

- Uygun Teknik Belge ve/veya İlgili Teknik Belge:** yok

Üretici için veya üretici adına imzalayan kişi: Kermit Stahl, Direktör

Yeri: Malvern, PA

İmza: 

Tarih: 25 Nisan 2016