

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: EU-DoP-LMPrem-2015-2

1. **Уникален идентификационен код на вида продукт:** Landmark® Premium, Вид 4 X 2
2. **Предназначение / предназначения:** Битумни покривни плочи за покритие на покриви и външни стени. Битумните покривни плочи са предназначени за наклонени покривни покрития при наклони на покрива, по-големи от 9,5°. Употребата им при малък наклон (9,5° до 18,5°) изисква допълнителна подложка.
3. **Производител:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 САЩ
4. **Оторизиран представител:** не се прилага
5. **Система/и за ОППЕП (Оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели):** 4
- 6а. **Хармонизиран стандарт:** EN544:2011
Нотифициран/и орган/и: не се прилага
- 6б. **Организация за техническа оценка:** не се прилага
7. **Деклариран/и експлоатационен/ни показател/и:**

Основни характеристики	Експлоатационни показатели
Механично съпротивление: - съпротивление на опън (по широчина) - съпротивление на опън (по височина) - съпротивление на скъсване на стеблото на гвоздеа	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Реакция при пожар	Клас F
Експлоатационни показатели при външен пожар	Клас F _{ROOF}
Водонепропускливост - маса на битума	≥ 1500 g/m ²
Допуски в размерите - Широчина, W - Височина, H	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Дълготрайност на механично съпротивление - Съпротивление на ултравиолетови лъчи	няма образуване на пукнатини или микропукнатини
Дълготрайност на водонепропускливостта - съпротивление на потока при повишена температура - сцепление на гранули - поглъщане на вода	≤ 2 mm $\leq 2,5$ g $< 2\%$

8. **Подходяща техническа документация и/или Специфична техническа документация:** не се прилага

Подписана за и от името на производителя от: Kermit Stahl, Директор

В: Malvern, PA



Подпис: _____

Дата: 25 Април 2016