

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č.: EU-DoP-LMPrem-2015-2

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Landmark® Premium, typ 4 X 2
2. **Zamýšlený účel/použití:** Asfaltové šindele na střechy a pokrytí vnějších zdí. Asfaltové šindele jsou navrženy pro šikmé střechy se sklonem vyšším než 9,5°. Použití při nižších sklonech (9,5° až 18,5°) vyžaduje dodatečnou podkladovou vrstvu.
3. **Výrobce:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 USA
4. **Autorizovaný zástupce:** není relevantní
5. **Systémy AVCP:** 4
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN544:2011
Notifikované orgány: není relevantní
- 6b. **Orgán zajišťující technické posouzení:** není relevantní
7. **Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Vlastnost
Mechanická odolnost: - pevnost v tahu (šířka) - pevnost v tahu (výška) - odolnost k roztržení dříkem hřebíku	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Reakce na oheň	Třída F
Charakteristiky při požáru	Třída F _{ROOF}
Propustnost vody - hmotnost asfaltu	≥ 1500 g/m ²
Rozměrové odchylky - Šířka, <i>W</i> - Výška, <i>H</i>	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Trvanlivost mechanické odolnosti - Odolnost k UV záření	žádné praskliny nebo trhliny
Odolnost proti propustnosti vody - průtokový odpor při zvýšené teplotě - přilnavost zrn - absorpce vody	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Vhodná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace:** není relevantní

Podepsal jménem výrobce: Kermit Stahl, ředitel

V: Malvern, PA



Podpis: _____

Datum: 25. dubna 2016