

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr.: EU-DoP-LMPrem-2015-2

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Landmark® Premium, type 4 X 2
2. **Beoogde gebruik(en):** Bitumen shingles voor dekbedekking en gevelbekleding. De bitumen shingles zijn ontworpen voor hellende daken met een hellingspercentage van meer dan 9,5°. Voor de toepassing op geringe hellingen (9,5° tot 18,5°) is een extra onderlaag vereist.
3. **Fabrikant:** CertainTeed Corporation  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 VS
4. **Gemachtigde vertegenwoordiger:** niet relevant
5. **Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** 4
- 6a. **Geharmoniseerde norm:** EN544:2011  
**Aangemelde instantie(s):** niet relevant
- 6b. **Technische beoordelingsinstantie:** niet relevant
7. **Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Prestatie
Mechanische weerstand: - trekkracht (dwarsrichting) - trekkracht (langsrichting) - scheurweerstand (nail shank)	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Materiaalgedrag bij brand	Klasse F
Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde	Klasse F <sub>ROOF</sub>
Waterdoorlatendheid - massa van bitumen	≥ 1500 g/m <sup>2</sup>
Dimensionele variatie - Breedte, <i>B</i> - Hoogte, <i>H</i>	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Duurzaamheid van mechanische weerstand - Weerstand tegen UV-straling	geen scheur- of spleetvorming
Duurzaamheid van waterdoorlatendheid - stromingsweerstand bij hogere temperatuur - hechting van korrels - waterabsorptie	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:** niet relevant

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door:** Kermit Stahl, Directeur

**Bij:** Malvern, PA



**Handtekening:** \_\_\_\_\_

**Datum:** 25 april 2016