

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.: **EU-DoP-LMPrem-2015-2**

1. **Spezifischer Identifikationscode des Produkttyps:** Landmark® Premium, Typ 4 X 2
2. **Verwendungszweck/-zwecke:** Bitumenschindeln für Dacheindeckung und Außenwandabdeckung. Die Bitumenschindeln sind für schräge Dächer an Stellen mit einer größeren Neigung als 9,5° vorgesehen. Anwendungen an Dächern mit flacher Neigung (9,5° bis 18,5°) erfordern eine zusätzliche Unterlage.
3. **Hersteller:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 USA
4. **Bevollmächtigter Vertreter:** nicht relevant
5. **AVCP-System(e):** 4
- 6a. **Harmonisierte Norm:** EN544:2011
Benannte Stelle(n): nicht relevant
- 6b. **Technische Bewertungsstelle:** nicht relevant
7. **Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Mechanische Festigkeit: - Zerreifestigkeit (Breite) - Zerreifestigkeit (Hhe) - Nagelschaft-Weiterreiwiderstand	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Brandverhalten	Klasse F
Externes Brandverhalten	Klasse F _{ROOF}
Wasserdurchlssigkeit - Bitumenmasse	≥ 1500 g/m ²
Maabweichung - Breite, <i>B</i> - Hhe, <i>H</i>	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Bestndigkeit der mechanischen Festigkeit - Bestndigkeit gegenber UV-Strahlung	Keine Risse oder Spaltenbildung
Bestndigkeit gegen eindringendes Wasser - Flusswiderstand bei erhhelter Temperatur - Anhaftung von Krnchen - Wasserabsorption	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Angemessene technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:** nicht relevant

Unterzeichnet fr und im Namen des Herstellers durch: Kermit Stahl, Direktor

In: Malvern, PA



Unterschrift: _____

Datum: 25. April 2016