

**YFIRLÝSING UM NOTHÆFI**  
Nr.: **EU-DoP-LMPrem-2015-2**

1. **Einkvæmur auðkenningarkóði vöru-tegundar:** Landmark® Premium, tegund 4 X 2
2. **Fyrirhuguð notkun:** Þakskífur úr jarðbiki fyrir þök og klæðningu utan á vegg. Jarðbikspakskífurnar eru hannaðar fyrir hallandi þakklæðningar á þökum sem halla meira en 9,5°. Lagning í lítinn halla (9,5° til 18,5°) útheimtir viðbótarundirlag.
3. **Framleiðandi:** CertainTeed Corporation  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 USA
4. **Viðurkenndur fulltrúi:** Á ekki við
5. **AVCP-kerfi:** 4
- 6a. **Samræmdur staðall:** EN544:2011  
**Tilkynnt stofa/stofur:** Á ekki við
- 6b. **Tæknileg matsstofa:** Á ekki við
7. **Yfirlýst notkunarhæfni:**

Grundvallareiginleikar	Nothæfni
Kraftrænt viðnám: - togþol (breidd) - togþol (hæð) - rifviðnám naglaleggja	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Viðbrögð við bruna	Flokkur F
Nothæfi með tilliti til bruna	Flokkur F <sub>ROOF</sub>
Gegnstreymanleiki vatns - jarðbiksmassi	≥ 1500 g/m <sup>2</sup>
Stærðarfrávik - Breidd, <i>B</i> - Hæð, <i>H</i>	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Ending kraftræns viðnáms Viðnám gegn útfjólublárrí geislun	engin sprungu- eða rifumyndun
Ending gegnstreymanleika vatns - rennslisviðnám við hátt hitastig - viðloðun korna - vatnsdrægni	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Viðeigandi tækniskjöl og/eða sérstök tækniskjöl:** Á ekki við

**Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðanda:** Kermit Stahl, framkvæmdastjóri

Í: Malvern, PA



**Undirskrift:** \_\_\_\_\_

**Dagsetning:** 25. apríl 2016