

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No.: **EU-DoP-LMPrem-2015-2**

1. **Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:** Landmark® Premium, Tipo 4 X 2
2. **Uso/usi previsti:** Le tegole bituminose sono progettate per il rivestimento di tetti e pareti esterne.  
Le tegole bituminose sono progettate per la ricopertura di tetti spioventi con pendenze maggiore di 9,5°. Le applicazioni a bassa pendenza (da 9,5° a 18,5°) richiedono una soletta aggiuntiva.
3. **Produttore:** CertainTeed Corporation  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Stati Uniti d'America
4. **Rappresentante autorizzato:** non pertinente
5. **Sistema/i di AVCP:** 4
- 6a. **Standard armonizzato:** EN544:2011  
**Organismo/i notificato/i:** non pertinente
- 6b. **Organismo di verifica tecnica:** non pertinente
7. **Prestazione/i dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza meccanica - resistenza alla trazione (larghezza) - resistenza alla trazione (altezza) - resistenza alla lacerazione da chiodo	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Reazione al fuoco	Classe F
Resistenza agli incendi esterni	Classe F <sub>ROOF</sub>
Permeabilità all'acqua - massa del bitume	≥ 1500 g/m <sup>2</sup>
Variazione dimensionale - Larghezza, L - Altezza, A	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Durata di resistenza meccanica - Resistenza alle radiazioni UV	nessuna crepa o fessurazione
Durata della permeabilità all'acqua - resistenza al flusso a elevata temperatura - adesione dei granuli - assorbimento dell'acqua	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o specifica documentazione tecnica:** non pertinente

**Firmato per nome e per conto del produttore da:** Kermit Stahl, Direttore

**A:** Malvern, PA



**Firma:** \_\_\_\_\_

**Data:** 25 aprile 2016