

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **EU-DoP-LMPrem-2015-2**

1. **Unikalny kod identyfikacyjny produktu-typu:** Landmark® Premium, Typ 4 X 2
2. **Przeznaczenie:** Gonty bitumiczne do pokrycia dachu i ścian zewnętrznych. Gonty bitumiczne przeznaczone są do stosowania na dachach o nachyleniu większym niż 9,5°. Zastosowania o małym nachyleniu (9,5° do 18,5°) wymagają dodatkowego podkładu.
3. **Producent:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Stany Zjednoczone
4. **Autoryzowany przedstawiciel:** nie dotyczy
5. **System(-y) AVCP:** 4
- 6a. **Norma zharmonizowana:** EN544:2011
Jednostka(-i) notyfikowana(-e): nie dotyczy
- 6b. **Jednostka ds. oceny technicznej:** nie dotyczy
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość użytkowa
Wytrzymałość mechaniczna: - wytrzymałość na rozciąganie (szerokość) - wytrzymałość na rozciąganie (wysokość) - wytrzymałość trzpienia gwoźdźcia na rozdzieranie	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Reakcja na ogień	Klasa F
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Klasa F _{ROOF}
Przepuszczalność wodna - masa bitumiczna	≥ 1500 g/m ²
Stabilność wymiarowa - Szerokość, <i>W</i> - Wysokość, <i>H</i>	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Trwałość wytrzymałości mechanicznej - Odporność na promieniowanie UV	brak pęknięć lub rozdzielení
Trwałość przepuszczalności wodnej - odporność na przepływ przy podwyższonej temperaturze - przywieranie ziaren - absorpcja wody	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:** nie dotyczy

W imieniu producenta podpisał: Kermit Stahl, Dyrektor

W: Malvern, PA



Podpis: _____

Data: 25 kwietnia 2016