

IZJAVA O LASTNOSTIH
Št.: **EU-DoP-LMPrem-2015-2**

1. **Enotna identifikacijska številka vrste izdelka:** Landmark® Premium, vrsta 4 X 2
2. **Predvidena uporaba/uporabe:** Bitumenska kritina za streho in prekrivanje zunanjih zidov. Bitumenska kritina je oblikovana za nagnjena ostrejša z naklonom strehe, večjim od 9,5°. Za rešitve z manjšim naklonom (9,5° do 18,5°) je potrebna dodatna podlaga.
3. **Izdelovalec:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ZDA
4. **Pooblaščen predstavnik:** ni relevantno
5. **Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):** 4
- 6a. **Usklajeni standard:** EN544:2011
Obveščeni organ/-i: ni relevantno
- 6b. **Organ izvajalec tehnične ocene:** ni relevantno
7. **Opredelitev lastnosti:**

| Osnovne značilnosti | Lastnosti |
|--|---|
| Mehanska odpornost: – natezna trdnost (prečno) – natezna trdnost (vzdolžno) – odpornost telesa žeblja na trganje | ≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N |
| Požarna odpornost | Razred F |
| Požarna odpornost z zunanje strani | Razred F _{ROOF} |
| Prepustnost vode – teža bitumna | ≥ 1500 g/m ² |
| Razpon dimenzij – Širina, Š – Višina, V | 983 ± 3 mm 336 ± 3 mm |
| Obstojnost mehanske odpornosti – Odpornost na UV sevanje | ne prihaja do rež ali razpok |
| Obstojnost glede prepustnosti vode – upornost proti tečenju pri povišani temperaturi – oprijem posipa – absorpcija vode | ≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2 % |

8. **Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:** ni relevantno

Podpisano za in v imenu izdelovalca s strani: Kermit Stahl, direktor

Kraj: Malvern, PA



Podpis: _____

Datum: 25. april 2016