

PERFORMANS BEYANI
No.: **EU-DoP-LMPrem-2015-2**

- Ürün tipinin eşsiz tanımlama kodu:** Landmark® Premium, Tip 4 X 2
- Kullanım amacı / amaçları:** Tavan ve dış duvar kaplaması için bitüm padavralar. Bitüm padavralar, 9,5° üzerindeki çatı eğimlerinde eğimli çatı kaplama için tasarlanmıştır. Düşük eğimli uygulamalar (9,5° ila 18,5°) ilave alt katman gerektirir.
- Üretici:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ABD
- Yetkili temsilci:** yok
- AVCP Sistemleri:** 4
- Harmonize standart:** EN544:2011
Onaylanmış kurum/lar: yok
- Teknik Değerlendirme Kurumu:** yok
- Beyan edilen performans/lar:**

Gerekli karakteristikler	Performans
Mekanik direnç: - çekme dayanımı (genişlik) - çekme dayanımı (yükseklik) - çivi gövdesi yırtılma direnci	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Yangın direnci	Sınıf F
Harici yangın performansı	Sınıf F _{ROOF}
Su geçirgenliği - bitüm kütlesi	≥ 1500 g/m ²
Boyutsal değişim - Genişlik, <i>W</i> - Yükseklik, <i>H</i>	983 ± 3 mm 336 ± 3 mm
Mekanik direnç dayanıklılığı - UV radyasyonuna direnç	çatlama veya yarıлма yok
Su geçirgenliğinin dayanıklılığı - yüksek sıcaklıkta akış direnci - granüllerin yapışması - su emilimi	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < %2

- Uygun Teknik Belge ve/veya İlgili Teknik Belge:** yok

Üretici için veya üretici adına imzalayan kişi: Kermit Stahl, Direktör

Yeri: Malvern, PA



İmza: _____

Tarih: 25 Nisan 2016