

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: **EU-DoP- LMTL-2015-2**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** Landmark® TL, type 4 X 2
2. **Beoogde gebruik(en):** Bitumen shingles voor dekbedekking en gevelbekleding. De bitumen shingles zijn ontworpen voor hellende daken met een hellingspercentage van meer dan 9,5°. Voor de toepassing op geringe hellingen (9,5° tot 18,5°) is een extra onderlaag vereist.
3. **Fabrikant:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 VS
4. **Gemachtigde vertegenwoordiger:** niet relevant
5. **Systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** 4
- 6a. **Geharmoniseerde norm:** EN544:2011
Aangemelde instantie(s): niet relevant
- 6b. **Technische beoordelingsinstantie:** niet relevant
7. **Aangegeven prestatie(s):**

Essentiële kenmerken	Prestatie
Mechanische weerstand: - trekkracht (dwarsrichting) - trekkracht (langsrichting) - scheurweerstand (nail shank)	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Materiaalgedrag bij brand	Klasse F
Gedrag bij een brand vanaf de buitenzijde	Klasse F _{ROOF}
Waterdoorlatendheid - massa van bitumen	≥ 1500 g/m ²
Dimensionele variatie - Breedte, <i>B</i> - Hoogte, <i>H</i>	1017 ± 3 mm 339 ± 3 mm
Duurzaamheid van mechanische weerstand - Weerstand tegen UV-straling	geen scheur- of spleetvorming
Duurzaamheid van waterdoorlatendheid - stromingsweerstand bij hogere temperatuur - hechting van korrels - waterabsorptie	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:** niet relevant

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Kermit Stahl, Directeur

Bij: Malvern, PA

Handtekening: _____



Datum: 25 april 2016