

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr **EU-DoP- LMTL-2015-2**

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood** Landmark® TL, Type 4 X 2
2. **Kavandatud kasutusotstarve/-otstarbed** Bituumensindlid katuse ja välisseina katmiseks. Bituumensindlid on konstrueeritud kaldkatuste jaoks, mille kalle on üle 9,5°. Kasutamisel madala kaldega katustel (9,5° ... 18,5°) on vajalik lisaaluskate.
3. **Tootja:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Ameerika Ühendriigid
4. **Volitatud esindaja** Ei kohaldata
5. **AVCP süsteem(id)** 4
- 6a. **Ühtlustatud standard** EN544:2011
Teavitatud asutus(ed) Ei kohaldata
- 6b. **Tehnilise hindamise organisatsioon** Ei kohaldata
7. **Deklareeritud toimivus(ed)**

Põhiomadused	Toimivus
Mehhaaniline tugevus: - tõmbetugevus (laiusesse) - tõmbetugevus (kõrgusse) - naelavarre rebimistakistus	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Tuletundlikkus	Klass F
Vastupidavus välisele tulele	Klass F _{ROOF}
Veejuhtivus - bituumeni kaal	≥ 1500 g/m ²
Mõõtude erinevus - laius, L - kõrgus, K	1017 ± 3 mm 339 ± 3 mm
Mehhaanilise tugevuse püsivus - vastupidavus UV-kiirgusele	Ei murdu ega pragune
Veejuhtivuse püsivus - vastupidavus voolamisele kõrgetel temperatuuridel - graanulite adhesioon - veeimavus	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Asjakohased tehnilised dokumendid ja/või konkreetsed tehnilised dokumendid** Ei kohaldata

Allkirjastanud tootja jaoks ja nimel: Kermit Stahl, direktor

Koht: Malvern, PA

Allkiri: _____



Kuupäev: 25. aprill 2016