

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: **EU-DoP- LMTL-2015-2**

1. **Tuotetyypin yksilöity tunnuskoodi:** Landmark® TL, tyyppi 4 X 2
2. **Käyttötarkoitus/-tarkoitukset:** Bitumikatteen kattojen ja ulkoseinien peittämiseen. Bitumikatteen on tarkoitettu vinokattoihin, joissa kattokaltevuus on yli 9,5°. Loivissa käyttökohteissa (9,5° - 18,5°) tarvitaan ylimääräinen alustava kerros.
3. **Valmistaja:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Yhdysvallat
4. **Valtuutettu edustaja:** ei oleellinen
5. **AVCP:n järjestelmä(-t):** 4
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi:** EN544:2011
Ilmoitusviranomaisen/-set: ei oleellinen
- 6b. **Tekninen arviointi:** ei oleellinen
7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Oleelliset ominaisuudet	Suoritustaso
Mekaaninen resistanssi: - murtolujuus (leveys) - murtolujuus (korkeus) - naulanvarren repäisyvastus	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Palamiskäyttäytyminen	Luokka F
Ulkoinen palosuoritustaso	Luokka F _{ROOF}
Vedenläpäisevyys - bitumimassa	≥ 1500 g/m ²
Mittapoikkeama - Leveys, L - Korkeus, K	1017 ± 3 mm 339 ± 3 mm
Mekaanisen resistanssin kestävyys - UV-säteilynkestävyys	ei murtumista tai rakoilua
Vedenläpäisevyyden kestävyys - virtausvastus kohonneessa lämpötilassa - rakeiden tarttuminen - veden imeytyminen	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Asianmukaiset tekniset asiakirjat ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:** ei oleellinen

Allekirjoittanut valmistajan nimissä ja puolesta: Kermit Stahl, johtaja

Paikka: Malvern, PA

Allekirjoitus: _____



Päivämäärä: 25. huhtikuuta 2016