

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
Nr.: EU-DoP- LMTL -2015-2

1. **Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:** „Landmark® TL“, 4 X 2 tipas
2. **Numatytoji paskirtis:** bituminės čerpės stogams ir išorinėms sienoms dengti. Bituminės čerpės skirtos nuožulnaus stogo dangai, kai stogo nuolydis didesnis nei 9,5°. Mažo nuolydžio stogams (9,5–18,5°) reikalingas papildomas paklotas.
3. **Gamintojas:** CertainTeed Corporation  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 JAV
4. **Igaliojasis atstovas:** netaikoma
5. **ESPVT sistema (-os):** 4
- 6a. **Darnusis standartas:** EN544:2011  
**Notifikuotoji įstaiga (-os):** netaikoma
- 6b. **Techninio vertinimo įstaiga:** netaikoma
7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės eksploatacinės savybės	Vertė
Mechaninis atsparumas: - tempiamasis stipris (plotis) - tempiamasis stipris (aukštis) - atsparumas plėšimui vinimi	≥ 600 N / 50 mm ≥ 400 N / 50 mm ≥ 100 N
Reakcija į ugnį	F klasė
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	F <sub>ROOF</sub> klasė
Pralaidumas vandeniui - bitumo gramatūra	≥ 1500 g/m <sup>2</sup>
Matmenys ir jų tikslumas - Plotis, P - Aukštis, A	1017 ± 3 mm 339 ± 3 mm
Mechaninio atsparumo ilgaamžiškumas - Atsparumas UV spinduliutei	jokių įtrūkimų arba įskilimų
Pralaidumo vandeniui parametų ilgaamžiškumas - atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje - granuliu sukibimas - mirklumas	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2 %

8. **Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) konkretūs techniniai dokumentai:** netaikoma

**Gamintojo vardu pasirašantis asmuo:** direktorius Kermit Stahl

**Pasirašymo vieta:** Malvern, PA

**Parašas:** \_\_\_\_\_



**Data:** 2016 m. balandžio 25 d.