

IZJAVA O LASTNOSTIH
Št.: EU-DoP- LMTL -2015-2

1. **Enotna identifikacijska številka vrste izdelka:** Landmark® TL, vrsta 4 X 2
2. **Predvidena uporaba/uporabe:** Bitumenska kritina za streho in prekrivanje zunanjih zidov. Bitumenska kritina je oblikovana za nagnjena ostrešja z naklonom strehe, večjim od 9,5°. Za rešitve z manjšim naklonom (9,5° do 18,5°) je potrebna dodatna podlaga.
3. **Izdelovalec:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ZDA
4. **Pooblaščen predstavnik:** ni relevantno
5. **Sistem/-i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):** 4
- 6a. **Usklajeni standard:** EN544:2011
Obveščeni organ/-i: ni relevantno
- 6b. **Organ izvajalec tehnične ocene:** ni relevantno
7. **Opredelitev lastnosti:**

Osnovne značilnosti	Lastnosti
Mehanska odpornost: - natezna trdnost (prečno) - natezna trdnost (vzdolžno) - odpornost telesa žebnja na trganje	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Požarna odpornost	Razred F
Požarna odpornost z zunanje strani	Razred F _{ROOF}
Prepustnost vode - teža bitumna	≥ 1500 g/m ²
Razpon dimenzij - Širina, Š - Višina, V	1017 ± 3 mm 339 ± 3 mm
Obstojnost mehanske odpornosti - Odpornost na UV sevanje	ne prihaja do rež ali razpok
Obstojnost glede prepustnosti vode - upornost proti tečenju pri povišani temperaturi - oprijem posipa - absorpcija vode	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:** ni relevantno

Podpisano za in v imenu izdelovalca s strani: Kermit Stahl, direktor

Kraj: Malvern, PA

Podpis: _____



Datum: 25 april 2016