

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º: **EU-DoP-PS-2015-2**

1. **Código de identificação único do tipo de produto:** Presidential Shake, Tipo 4 X 2
2. **Uso(s) previstos(s):** Telhas betuminosas para telhados e revestimentos de paredes externas. As telhas betuminosas destinam-se a telhados inclinados com inclinações dos mesmos superiores a 9,5º. As aplicações em inclinações inferiores (9,5º a 18,5º) exigem um reforço adicional.
3. **Fabricante:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 EUA
4. **Representante autorizado:** não relevante
5. **Sistema(s) de AVCP:** 4
- 6a. **Norma harmonizada:** EN544:2011
Órgão(s) notificado(s): não relevante
- 6b. **Órgão de avaliação técnica:** não relevante
7. **Desempenho(s) declarado(s):**

Características essenciais	Desempenho
Resistência mecânica: - resistência à tração (largura) - resistência à tração (altura) - resistência a desgaste da haste do prego	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Reação ao fogo	Classe F
Desempenho quando exposto a incêndio exterior	Classe F _{ROOF}
Permeabilidade à água - massa de betume	≥ 1500 g/m ²
Variação dimensional - Largura, <i>W</i> - Altura, <i>H</i>	1017 ± 3 mm 360 ± 3 mm
Durabilidade da resistência mecânica - Resistência a radiação UV	sem fendas ou fissuras
Durabilidade da permeabilidade à água - resistência do fluxo a uma temperatura elevada - aderência de grânulos - absorção de água	≤ 2 mm $\leq 2,5$ g $< 2\%$

8. **Documentação técnica apropriada e/ou documentação técnica específica:** não relevante

Assinado para e em nome do fabricante por: Kermit Stahl, Diretor

Em: Malvern, PA

Assinatura: _____



Data: 25 Abril 2016