

**PERFORMANS BEYANI**

No.: **EU-DoP-PS-2015-2**

- Ürün tipinin eşsiz tanımlama kodu:** Presidential Shake, Tip 4 X 2
- Kullanım amacı / amaçları:** Tavan ve dış duvar kaplaması için bitüm padavralar. Bitüm padavralar, 9,5° üzerindeki çatı eğimlerinde eğimli çatı kaplama için tasarlanmıştır. Düşük eğimli uygulamalar (9,5° ila 18,5°) ilave alt katman gerektirir.
- Üretici:** CertainTeed Corporation  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ABD
- Yetkili temsilci:** yok
- AVCP Sistemleri:** 4
- 6a. Harmonize standart:** EN544:2011  
**Onaylanmış kurum/lar:** yok
- 6b. Teknik Değerlendirme Kurumu:** yok
- 7. Beyan edilen performans/lar:**

Gerekli karakteristikler	Performans
Mekanik direnç: - çekme dayanımı (genişlik) - çekme dayanımı (yükseklik) - çivi gövdesi yırtılma direnci	$\geq 600$ N/50 mm $\geq 400$ N/50 mm $\geq 100$ N
Yangın direnci	Sınıf F
Harici yangın performansı	Sınıf F <sub>ROOF</sub>
Su geçirgenliği - bitüm kütlesi	$\geq 1500$ g/m <sup>2</sup>
Boyutsal değişim - Genişlik, <i>W</i> - Yükseklik, <i>H</i>	1017 ± 3 mm 360 ± 3 mm
Mekanik direnç dayanıklılığı - UV radyasyonuna direnç	çatlama veya yarıлма yok
Su geçirgenliğinin dayanıklılığı - yüksek sıcaklıkta akış direnci - granüllerin yapışması - su emilimi	$\leq 2$ mm $\leq 2,5$ g < %2

- 8. Uygun Teknik Belge ve/veya İlgili Teknik Belge:** yok

**Üretici için veya üretici adına imzalayan kişi:** Kermit Stahl, Direktör

**Yeri:** Malvern, PA

**İmza:** \_\_\_\_\_

*Kermit Stahl*

**Tarih:** 25 Nisan 2016