

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br.: **EU-DoP-PSTL-2015-2**

1. **Jedinstveni identifikacijski kôd vrste proizvoda:** Presidential Shake TL™, Tip 4 X 2
2. **Namjena uporabe:** Šindra od bitumena za krovove i oblaganje vanjskih zidova Šindra od bitumena dizajnirana je za kose krovove postavljene nakosinama većim od 9,5°. Primjena na blažim kosinama (9,5° do 18,5°) zahtijeva postavljanje dodatnog podložnog sloja.
3. **Proizvođač:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 SAD
4. **Ovlašteni zastupnik:** nije navedeno
5. **Sustav ili sustavi procjene i provjere stalnosti svojstava (AVCP):** 4
- 6a. **Usklađena norma:** EN544:2011
Prijavljeno tijelo/tijela: nije navedeno
- 6b. **Tijelo za provedbu tehničke procjene:** nije navedeno
7. **Deklarirana svojstva:**

| Osnovne karakteristike | Svojstva |
|---|---|
| Mehanički otpor: - vlačna čvrstoća (po širini) - vlačna čvrstoća (po visini) - otpornost tijela čavla na paranje | ≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N |
| Reakcija na požar | Klasa F |
| Otpornost na otvoreni požar | Klasa F _{ROOF} |
| Vodopropusnost - bitumenska masa | ≥ 1500 g/m ² |
| Varijacije dimenzija - širina, Š - visina, V | 1019 ± 3 mm 360 ± 3 mm |
| Trajanje mehaničkog otpora - Otpornost na UV zračenje | bez pucanja ili pukotina |
| Izdržljivost na vodopropusnost - otpor strujanja pri povišenoj temperaturi - prijanjanje čestica - apsorpcija vode | ≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2% |

8. **Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:** nije navedeno

Potpisao za i u ime proizvođača: Kermit Stahl, direktor

Mjesto: Malvern, PA

Potpis: _____



Datum: 25. travnja 2016.