

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No.: EU-DoP-PSTL-2015-2

1. **Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:** Presidential Shake TL™, Tipo 4 X 2
2. **Uso/usi previsti:** Le tegole bituminose sono progettate per il rivestimento di tetti e pareti esterne. Le tegole bituminose sono progettate per la ricopertura di tetti spioventi con pendenze maggiori di ,º. 9,5º. Le applicazioni a bassa pendenza (da 9,5º a 18,5º) richiedono una soletta aggiuntiva.
3. **Produttore:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Stati Uniti d'America
4. **Rappresentante autorizzato:** non rilevante
5. **Sistema/i di AVCP:** 4
- 6a. **Standard armonizzato:** EN544:2011
Organismo/i notificato/i: non rilevante
- 6b. **Organismo di verifica tecnica:** non rilevante
7. **Prestazione/i dichiarata/e:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza meccanica: - resistenza alla trazione (larghezza) - resistenza alla trazione (altezza) - resistenza alla lacerazione da chiodo	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Reazione al fuoco	Classe F
Comportamento agli incendi esterni	Classe F _{ROOF}
Permeabilità all'acqua - massa del bitume	≥ 1500 g/m ²
Variazione dimensionale - Larghezza, L - Altezza, A	1019 ± 3 mm 360 ± 3 mm
Durata di resistenza meccanica - Resistenza alle radiazioni UV	nessuna crepa o fessurazione
Durata della permeabilità all'acqua - resistenza al flusso a elevata temperatura - adesione dei granuli - assorbimento dell'acqua	≤ 2 mm $\leq 2,5$ g < 2%

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o specifica documentazione tecnica:** non rilevante

Firmato per nome e per conto del produttore da: Kermit Stahl, Direttore

A: Malvern, PA

Firma: _____



Data: 25 aprile 2016