

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.: EU-DoP-PSTL-2015-2

1. **Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:** Presidential Shake TL™, tips 4 X 2
2. **Paredzētā lietošana:** Bitumena dakstiņi jumta un ārējo sienu segumiem. Bitumena dakstiņi ir izveidoti slīpu jumtu segšanai pie jumtu slīpumiem, kas lielāki par 9,5°. Maza slīpuma lietojumiem (9,5° līdz 18,5°) ir nepieciešams papildus apakšslānis.
3. **Ražotājs:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355, ASV
4. **Pilnvarotais pārstāvis:** neattiecas
5. **AVCP sistēma(-s):** 4
- 6a. **Saskaņotais standarts:** EN544:2011
Pilnvarotā iestāde(-s): neattiecas
- 6b. **Tehniskās novērtēšanas iestāde:** neattiecas
7. **Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Raksturīgās īpašības	Veiktspēja
Mehāniskā pretestība: - stiepes izturība (platums) - stiepes izturība (augstums) - naglas kāta raušanas pretestība	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Degamība	Klase F
Ārējā ugunsizturība	Klase F _{ROOF}
Ūdenscaurlaidība - bitumena masa	≥ 1500 g/m ²
Izmēru novirzes - Platums, <i>W</i> - Augstums, <i>H</i>	1019 ± 3 mm 360 ± 3 mm
Mehāniskās pretestības izturība - Pretestība UV starojumam	nav plaisu un plīsumu
Ūdenscaurlaidības izturība - plūsmas pretestība paaugstinātā temperatūrā - granulu adhēzija - ūdens absorbcija	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Atbilstošā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija:** neattiecas

Ražotāja vārdā parakstīja: Kermit Stahl, direktors

Vieta: Malvern, PA

Paraksts: _____



Datums: 2016. gada 25. aprīlis