

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.: EU-DoP-PSTL-2015-2

1. **Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:** „Presidential Shake TL™“, 4 X 2 tipas
2. **Numatytoji paskirtis:** bituminės čerpės stogams ir išorinėms sienoms dengti. Bituminės čerpės skirtos nuožulnaus stogo dangai, kai stogo nuolydis didesnis nei 9,5°. Mažo nuolydžio stogams (9,5–18,5°) reikalingas papildomas paklotas.
3. **Gamintojas:** CertainTeed Corporation  
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 JAV
4. **Igaliotasis atstovas:** netaikoma
5. **ESPVT sistema (-os):** 4
- 6a. **Darnusis standartas:** EN544:2011  
**Notifikuotoji įstaiga (-os):** netaikoma
- 6b. **Techninio vertinimo įstaiga:** netaikoma
7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės eksploatacinės savybės	Vertė
Mechaninis atsparumas: - tempiamasis stipris (plotis) - tempiamasis stipris (aukštis) - atsparumas plėšimui vinimi	$\geq 600 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ $\geq 400 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ $\geq 100 \text{ N}$
Reakcija į ugnį	F klasė
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	$F_{\text{ROOF}}$ klasė
Pralaidumas vandeniui - bitumo gramatūra	$\geq 1500 \text{ g/m}^2$
Matmenys ir jų tikslumas - Plotis, P - Aukštis, A	$1019 \pm 3 \text{ mm}$ $360 \pm 3 \text{ mm}$
Mechaninio atsparumo ilgaamžiškumas - Atsparumas UV spinduliuotei	jokių įtrūkimų arba įskilimų
Pralaidumo vandeniui parametų ilgaamžiškumas - atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje - granuliu sukibimas - mirklumas	$\leq 2 \text{ mm}$ $\leq 2,5 \text{ g}$ $< 2 \%$

8. **Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) konkretūs techniniai dokumentai:** netaikoma

**Gamintojo vardu pasirašantis asmuo:** direktorius Kermit Stahl

**Pasirašymo vieta:** Malvern, PA

**Parašas:** \_\_\_\_\_



**Data:** 2016 m. balandžio 25 d.