

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: EU-DoP-PSTL-2015-2

1. **Cod unic de identificare a tipului de produs:** Presidential Shake TL™, tip 4 X 2
2. **Domeniul de utilizare / utilizări:** Șindrile din bitum pentru straturi protectoare pentru acoperiș și pereți exteriori. Șindrilele din bitum sunt destinate pentru materiale pentru acoperișuri înclinate cu pante de peste 9,5°. Aplicațiile pentru pante reduse (9,5° - 18,5°) necesită substrat suplimentar.
3. **Producător:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 SUA
4. **Reprezentant autorizat:** nu este relevant
5. **Sistem(e) de AVCP:** 4
- 6a. **Standard armonizat:** EN544:2011
Organism(e) notificat(e): nu este relevant
- 6b. **Organism de evaluare tehnică:** nu este relevant
7. **Performanță (performanțe) declarată (declare):**

Caracteristici esențiale	Performanță
Rezistența mecanică: - rezistență tensilă (lățime) - rezistență tensilă (înălțime) - rezistență la sfâșiere	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Reacție la incendiu	Clasa F
Performanță la incendiu exterior	Clasa F _{ROOF}
Permeabilitatea față de apă - masă bitum	≥ 1500 g/m ²
Variație dimensională - Lățime, L - Înălțime, I	1019 ± 3 mm 360 ± 3 mm
Durabilitatea rezistenței mecanice - Rezistență la radiații ultraviolete	fără producere de crăpături sau fisuri
Durabilitatea permeabilității față de apă - rezistența la curgere la temperatură ridicată - aderența granulelor - absorbția apei	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2%

8. **Documentație tehnică corespunzătoare și/sau documentație tehnică specifică:** nu este relevant

Semnat pentru și în numele producătorului de către: Kermit Stahl, director

La: Malvern, PA

Semnătura: _____



Data: 25 aprilie 2016