

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č.: EU-DoP-PSTL-2015-2

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Presidential Shake TL™, typ 4 X 2
2. **Účel(y) použitia:** Bitúmenové šindle na pokrytie striech a externých stien. Bitúmenové šindle sú navrhnuté pre sklonené strechy so sklonom väčším ako 9,5°. Pri aplikáciách na strechy s nižším sklonom (9,5° až 18,5°) je potrebné použiť dodatočné podloženie.
3. **Výrobca:** CertainTeed Corporation
20 Moores Road, Malvern, PA 19355 USA
4. **Autorizovaný zástupca:** irelevantné
5. **System(y) AVCP:** 4
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN544:2011
Oboznámený orgán(y): irelevantné
- 6b. **Technický posudkový orgán:** irelevantné
7. **Deklarované charakteristiky:**

Základná charakteristika	Parameter
Mechanická odolnosť: - pevnosť v ťahu (šírka) - pevnosť v ťahu (výška) - odolnosť proti trhaniu driekmi klincov	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm ≥ 100 N
Reakcia na oheň	Trieda F
Parameter vonkajšieho požiaru	Trieda F _{ROOF}
Priepustnosť pre vodu - množstvo bitúmenu	≥ 1500 g/m ²
Rozmerová odchýlka - Šírka, Š - Výška, V	1019 ± 3 mm 360 ± 3 mm
Trvanlivosť mechanickej odolnosti - Odolnosť voči UV žiareniu	bez prasklín či fyzúr
Trvanlivosť priepustnosti pre vodu - odolnosť voči tečeniu pri zvýšenej teplote - adhézia zrníčok - absorpcia vody	≤ 2 mm ≤ 2,5 g < 2 %

8. **Náležitá technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:** irelevantné

V zastúpení výrobcu podpísaný: Kermit Stahl, riaditeľ

V: Malvern PA

Podpis: _____



Dátum: 25. Apríl 2016