

FICHE DE SOUMISSION HEARTFELT®

Nom du projet _____

Section de la spécification _____

Type de plafond _____

SUBSTRAT Feutre : Fibres PES non tissées

PROFIL HeartFelt Linéaire : 40HL55 40 mm x 55 mm (1-9/16 po x 2-3/16 po)
 40HL80 40 mm x 80 mm (1-9/16 po x 3-1/8 po)
 40HL105 40 mm x 105 mm (1-9/16 po x 4-1/8 po)

HeartFelt Rond : 40HR64 40 mm x 64 mm (1-9/16 po x 2-1/2 po)

COULEUR/FINITION DES PANNEAUX HeartFelt - Gris (Greys) Blanc (White) - #7593F Gris foncé (Dark Grey) - #7598F
 Gris claire (Light Grey) - #7596F Noir (Black) - #7594F
 Gris (Medium Grey) - #7597F

HeartFelt - Couleurs terre-brunâtre (Earth) (**40HL55 seulement**) Crème (Creame) - #7575F Marron clair (Light Brown) - #7576F
 Marron (Medium Brown) - #7577F Marron foncé (Dark Brown) - #7578F
 Terre d'ombre (Umber) - #7579F

PROFONDEUR DES PANNEAUX Profondeur : 55 mm, 64 mm, 80 mm, 105 mm : _____

SUSPENSIONS Suspensions standard

- Module de 60 mm (2-3/8 po) c.c., espacement de 21 mm (13/16 po)
- Module de 80 mm (3-1/8 po), espacement de 40 mm (1-9/16)
- Module de 100 mm (3-15/16 po), espacement de 60 mm (2-3/8 po)

Suspensions HeartFelt - Niveaux

- Vague (Wave)
- Houle (Choppy)
- Pas (Step)
- Diffus (Scatter)
- Personnalisé* _____

* Des modulations de suspension personnalisées sont disponibles sur demande. HeartFelt Niveaux, espacements de 50 mm (2 po), 70 mm (2-3/4 po) et 90 mm (3-1/2 po), ainsi que d'autres configurations et espacements sont disponibles. Un délai supplémentaire est applicable. Veuillez contacter votre représentant local pour obtenir plus d'information.

COULEUR/FINITION DES SUSPENSIONS Argent (Silver) - #7178
 Noir (Black) peint - #1863
 Autre : _____

EXPOSITION Intérieur seulement

HeartFelt® est une marque déposée de Hunter Douglas, Inc. utilisée avec autorisation.

Pour nous contacter :
5015 Oakbrook Parkway, Suite 100
Norcross, GA 30093
Téléphone : 800.233.8990
certainteed.ca/architectural

ARCHITECTURAL

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

CertainTeed Architectural Products, une division de CertainTeed Canada, Inc.

ABSORPTION ACOUSTIQUE (CRB) EN BREF*

Espacement des panneaux	% d'ouverture	Espacement	Acoustique
60 mm (2-3/8 po)	33%	21 mm (13/16 po)	CRB 0,60
80 mm (3-1/8 po)	50%	40 mm (1-9/16 po)	CRB 0,50
100 mm (3-15/16 po)	59%	60 mm (2-3/8 po)	CRB 0,45

* Tests acoustiques réalisés conformément aux normes ASTM C423 et ASTM E795, dans un montage de type E400. Longueurs personnalisées offertes sur simple demande.

DONNÉES PHYSIQUES

Substrat : Fibres PES non tissées

Garantie : Garantie limitée de 1 an

Cote sismique : Zones A, B, C, D, E, F

Cote au feu : Classification au feu selon CAN/S102

Poids : Varie

Charge due au vent : S/O

Réflectance à la lumière (RL) : Varie selon la couleur choisie

Étant donné la nature unique et spéciale de notre produit HeartFelt® pour plafonds, des mesures doivent être prises (avant et pendant l'installation, ainsi que pendant la durée de vie du plafond) pour éviter ou minimiser l'électricité statique et l'accumulation de poussière, de peluches, de saletés ou de particules en suspension dans l'air sur ou autour du feutre. Le fabricant ne garantit pas et ne prend pas la responsabilité d'une telle électricité statique ou accumulation.