



Photo : ©Geoff Lyons

La ligne Symphony m Rx crée des plafonds dont l'esthétique monolithique est blanche et propre. Utilisez d'autres produits de la gamme Symphony Rx dans votre conception pour obtenir des solutions acoustiques.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente absorption acoustique (CRB 0,70 et 0,80) et blocage du son (CAP 33-42)
- Durabilité exceptionnelle, combinée à une résistance supérieure aux taches, à l'eau et à l'humidité
- Testé pour 2000 cycles de lavage et compatible avec la plupart des solutions d'assainissement
- Satisfait aux directives de l'USDA/FSIS pour les applications sanitaires (cuisines commerciales)
- Dépasse les directives FGI pour la nettoyabilité et la performance acoustique dans la plupart des applications de soins de santé
- Convient comme composant de salle blanche jusqu'à la classe 3 de l'ISO (la plus élevée parmi les produits comparables)

### ATTRIBUTS



CRB  
JUSQU'À 0,80



RÉSISTE À  
L'AFFAISSEMENT.



BIOSHIELD®  
RÉSISTANT AUX  
MOISSISURES



FAIBLE  
ÉMISSION  
DE COV  
  
CERTIFIÉ CONFORME  
AUX NORMES  
D'ÉMISSION



LAVABLE AVEC DES  
PRODUITS  
D'ASSAINISSEMENT  
CHIMIQUES



RL 0,90

**Programme Certasize**  
Dimensions non standard  
réalisées sur commande pour  
certains produits. Le délai  
d'exécution varie. Contactez  
votre représentant local ou le  
service à la clientèle.

### CERTIFICATIONS ET DÉCLARATIONS DE PRODUITS



EPD DISPONIBLE



HPD DISPONIBLE



**Declare™**  
Living Building Challenge Red List Free®  
Declare™ est une marque de service de  
l'Institut international du futur vivant.

### LEED® v4

CONTENU RECYCLÉ	62%	
	AVANT : 60%	APRÈS : 2%


- ✓ QEI : Optimisation des performances énergétiques
- ✓ EA : Performance énergétique min. requise
- ✓ QEI : Éclairage intérieur
- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ QEI : Performance acoustique
- ✓ QEI : Performance acoustique min. requise (écoles)
- ✓ QEI : Matériaux à faible émission
- ✓ QEI : Éclairage naturel
- ✓ MR : Ingrédients matériels (HPD)
- ✓ MR : Approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : Déclarations environnementales de produit (EPD)
- ✓ MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED® est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.


# SYMPHONY® m 80 Rx

## SYMPHONY® m 70 Rx


### SYMPHONY m 80 Rx

		FORMAT	DIMENSIONS (PO (CM))	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/CARTON	PI² (M²)/CARTON	LB (KG)/CARTON	CARTONS/PALETTE	
<b>CARRÉ</b>											
	<b>NRC 0,80</b>	1222-80-RXS-1	Panneaux	24x24x7/8 (610x610x22)	0,80	40	62%	14	56 (5,20)	64 (29,03)	16
		1220-80-RXS-1	Panneaux	24x48x7/8 (610x1219x22)	0,80	42	62%	8	64 (5,95)	74 (33,57)	14


### TÉGULAIRE

	<b>CRB 0,80</b>	1222B-80-RXS-1	Panneaux	24x24x7/8 (610x610x22)	0,80	40	62%	14	56 (5,20)	64 (29,03)	16
		1220B-80-RXS-1	Panneaux	24x48x7/8 (610x1219x22)	0,80	42	62%	8	64 (5,95)	74 (33,57)	14


### TÉGULAIRE ÉTROIT

	<b>CRB 0,80</b>	1222F-80-RXS-1	Panneaux	24x24x7/8 (610x610x22)	0,80	40	62%	14	56 (5,20)	64 (29,03)	16
		1220F-80-RXS-1	Panneaux	24x48x7/8 (610x1219x22)	0,80	42	62%	8	64 (5,95)	74 (33,57)	14


### SYMPHONY m 70 Rx

		FORMAT	DIMENSIONS (PO (CM))	CRB	CAP	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/CARTON	PI² (M²)/CARTON	LB (KG)/CARTON	CARTONS/PALETTE	
<b>CARRÉ</b>											
	<b>CRB 0,70</b>	1222-RXS-1	Panneaux	24x24x3/4 (610x610x19)	0,70	35	62%	14	56 (5,20)	56 (25,40)	16
		1220-RXS-1	Panneaux	24x48x3/4 (610x1219x19)	0,70	35	62%	8	64 (5,95)	64 (29,03)	16

### TÉGULAIRE


	<b>CRB 0,70</b>	1222B-RXS-1	Panneaux	24x24x3/4 (610x610x19)	0,70	35	62%	14	56 (5,20)	56 (25,40)	16
		1220B-RXS-1	Panneaux	24x48x3/4 (610x1219x19)	0,70	35	62%	8	64 (5,95)	64 (29,03)	16

### TÉGULAIRE ÉTROIT


	<b>CCR 0,70</b>	1222F-RXS-1	Panneaux	24x24x3/4 (610x610x19)	0,70	35	62%	14	56 (5,20)	56 (25,40)	16
		1220F-RXS-1	Panneaux	24x48x3/4 (610x1219x19)	0,70	35	62%	8	64 (5,95)	64 (29,03)	16

# SYMPHONY® m 80 Rx SYMPHONY® m 70 Rx


## ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SYMPHONY m	NOM DU PRODUIT	PIÈCES/ CARTON	UTILISATION
	1170-SEL-1	1	Pour sceller à nouveau les bords coupés; contenant de 1 pinte (0,95 litre)


## DÉTAIL DE BORDURE




Suspension carrée avec EZ Stab Elite étroit de 1,43 cm (9/16 po)




Suspension carrée avec EZ Stab classique de 2,38 cm (15/16 po)




Suspension tégulaire à angles biseautés avec EZ Stab classique de 2,38 cm (15/16 po)



Suspension tégulaire étroite à angles biseautés avec EZ Stab Elite étroit de 1,43 cm (9/16 po)



Suspension tégulaire étroite à angles biseautés avec EZ Stab à fente pour boulon de 1,43 cm (9/16 po)



Suspension tégulaire étroite à angles biseautés avec EZ Stab à niveau de 1,43 cm (9/16 po)

## DONNÉES PHYSIQUES

### MATÉRIAU

Fibre minérale

### CLASSIFICATION ASTM E1264

Type IV, forme 2, motif E

### COTE AU FEU

Tous sont homologués selon CAN ULC-S102.  
Propagation des flammes : 25 ou moins  
Fumée développée : 50 ou moins.

### ÉMISSIONS DE COV

Indépendamment certifié conforme à la norme du Département de la santé publique de Californie CDPH/EHLB/Méthode standard, version 1.2, 2017.

### RÉSISTANCE À LA MOISSISURE

Traitement Bioshield incorporé pour une plus grande résistance aux moisissures.

### CONSIDÉRATIONS RELATIVES À

#### L'APPLICATION

Nettoyez le panneau avec une éponge ou un chiffon humidifié(e) d'une solution d'eau et de détergent liquide doux. Ne trempez pas le panneau. Nettoyez avec des désinfectants chimiques.

#### GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec des systèmes de suspension CertainTeed.

Toute l'information sur la garantie est disponible sur [certainteed.ca/warranty](http://certainteed.ca/warranty).

