

FICHE DE SOUMISSION TAVOLA™ CANTED

Nom du projet _____

Section de la spécification _____

Type de plafond _____

SUBSTRAT : ALUMINIUM 0,81 mm (0,032 po) 1,02 mm (0,040 po) Autre (consultez le fabricant)

PROFILS DE POUTRE (largeur x hauteur) 5,08 cm x 5,08 cm (2 po x 2 po) à 5,08 cm x 15,24 cm (2 po x 6 po)
 5,08 cm x 10,16 cm (2 po x 4 po) à 5,08 cm x 15,24 cm (2 po x 6 po)
 5,08 cm x 5,08 cm (2 po x 2 po) à 5,08 cm x 10,16 cm (2 po x 4 po)
* Contactez le fabricant pour des longueurs et largeurs personnalisées.
* Longueurs standard : 1,83 m (6 pi), 2,44 m (8 pi), 3,05 m (10 pi) (max)

ESPACEMENT DES POUTRES 10,16 cm (4 po) 15,24 cm (6 po) 20,32 cm (8 po) Autre _____

COULEUR/FINITION Blanc coton (Cotton White) - #E0280
 Naturel (Natural) - #7163
 Autre _____

MOTIF DE PERFORMANCE Non perforé uniquement

EMBOUTS Oui Non

DIRECTION DU GRAIN (Pour les embouts décorés) Horizontal Vertical

EXPOSITION Intérieur seulement

Des schémas sont exigés pour tous les projets extérieurs utilisant une série Tavola™.

Pour nous contacter :
5015 Oakbrook Parkway, Suite 100
Norcross, GA 30093
Téléphone : 800.233.8990
certainteed.ca/architectural

ARCHITECTURAL

CertainTeed
SAINT-GOBAIN

CertainTeed Architectural Products, une division de CertainTeed Canada, Inc.

DONNÉES PHYSIQUES

Substrat : Aluminium

Garantie : Garantie limitée de 1 an

Cote sismique : Zones A, B, C, D, E, F

Cote au feu : Résistance au feu conformément à CAN/ULC-S102

- Métal peint ou anodisé : propagation du feu ≤ 25 , de la fumée ≤ 50

Poids : Varie de 2,44 à 9,76 kg/m² (0,5 à 2,0 lb/pi²).

Charge due au vent : S/O

Contenu recyclé : Jusqu'à 85%

Coefficient de réflectance à la lumière (LR) conformément aux normes ASTM E1264 et ASTM E1477 :

- Blanc coton (Cotton White) : LR = 0,81