

RESSORT DE TORSION - EXTÉRIEUR

Nom du projet _____

Section de la spécification _____

Type de plafond _____

SUBSTRAT : ALUMINIUM 1,02 mm (0,040 po) 1,27 mm (0,050 po) 1,6 mm (0,063 po)

DIMENSIONS 60,96x60,96 cm (24x24 po) 76,2x76,2 cm (30x30 po)
 60,96x121,92 cm (24x48 po) 76,2x152,4 cm (30x60 po)
 Autre : _____

(D'autres dimensions sont disponibles; la longueur/largeur peut être limitée par la sélection des perforations, consultez CertainTeed pour plus de détails)

COULEUR/FINITION Blanc coton (Cotton White) - #0280 Naturel (Natural) - #7163
 Autre # : _____

MOTIF DE PERFORATION Contactez CertainTeed pour plus de détails

SUPPORT ACOUSTIQUE Tampon noir (black) revêtu de polyéthylène
 Aucun

BORDURE Angle mural
 Autre : _____
Couleur/Finition # _____

DÉCOUPES Carrées, dimension : _____
 Rondes, Diamètre : _____

EXPOSITION Extérieur- Pression du vent par conception (requis) _____ PSF

Des schémas sont exigés pour tous les projets extérieurs

DONNÉES PHYSIQUES

Substrat : Aluminium

Garantie : Garantie limitée de 1 an

Cote sismique : Zones A, B, C, D, E, F

Cote au feu : Résistance au feu conformément à CAN/ULC-S102

- Métal peint ou anodisé : propagation du feu ≤ 25 , de la fumée ≤ 50

Poids : Varie de 4,88 à 9,76 kg/m² (1,0 à 2,0 lb/pi²).

Charge due au vent : Conformément au code (pour les applications extérieures)

Contenu recyclé : Jusqu'à 85%

Coefficient de réflectance à la lumière (RL) conformément aux normes ASTM E1264 et ASTM E1477 :

- Blanc coton (Cotton White) : RL = 0,81