



Un panneau en fibre de verre à CRB élevé, idéal pour les environnements où une installation économique, une conformité en matière de COV et un entretien réduit sont des considérations primordiales.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conformité en matière de COV à la norme du CDPH v1.2
- Conformité aux exigences de la norme LEED v4 pour les écoles en matière d'acoustique des salles de classe
- Revêtement en PVC-vinyle gaufré sur fibre de verre
- Excellente absorption acoustique
- Résistance à l'humidité
- Idéal pour les installations économiques et les environnements à faible entretien

ATTRIBUTS



CONTENU RECYCLÉ



TRAITEMENT BIOSHIELD^{MD} DE RÉSISTANCE AUX MOISSISURES



**RL
0,73 À 0,79**



RÉSISTANCE À L'AFFAISSEMENT



**FAIBLE EN COV
CERTIFIÉS CONFORMES AUX NORMES D'ÉMISSIONS**



LAVABLE

LEED[®] v4

CONTENU RECYCLÉ	35 %	
	AVANT : 0 %	APRÈS : 35 %

- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ QEI : Rendement acoustique
- ✓ QEI : Cond. min. de rendement acoustique (Écoles)
- ✓ QEI : Matériaux à faibles émissions
- ✓ QEI : Lumière du jour
- ✓ MR : Approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED[®] est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

COULEURS



Blanc astra



Noir astra




Blanc texturé



Blanc vintage

DÉTAILS DES BORDS



Suspension carrée 15/16

VERSATONE NOIR ASTRA

	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	RL	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	PF/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
CARRÉ												
	CRB 0,70	1532-AST-5	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 5/8)	0,70	—	—	35 %	32	128	22	18
		1530-AST-5	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 5/8)	0,70	—	—	35 %	16	128	22	18

VERSATONE BLANC ASTRA

	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	RL	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	PF/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
CARRÉ												
	CRB 0,70	1532-AST-1	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 5/8)	0,70	—	0,78	35 %	32	128	22	18
		1530-AST-1	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 5/8)	0,70	—	0,78	35 %	16	128	22	18

VERSATONE BLANC TEXTURÉ

	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	RL	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	PF/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
CARRÉ												
	CRB 0,70	1532-STP-1	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 5/8)	0,70	—	0,73	35 %	32	128	22	18
		1530-STP-1	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 5/8)	0,70	—	0,73	35 %	16	128	22	18

VERSATONE BLANC VINTAGE

	FORMAT	DIMENSIONS (PO)	CRB	CAP	RL	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/BOÎTE	PF/BOÎTE	LB/BOÎTE	BOÎTES/PALETTE		
CARRÉ												
	CRB 0,70	1532-VIN-1	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 24 x 5/8)	0,70	—	0,79	35 %	32	128	22	18
		1530-VIN-1	Panneaux	3658 x 50,8 x 24 (24 x 48 x 5/8)	0,70	—	0,79	35 %	16	128	22	18

VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT? Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990.

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIEL

Fibre de verre

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU (ASTM E1264)

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102
 Propagation de la flamme : 25 ou moins
 Pouvoir fumigène : 50 ou moins

CLASSIFICATION ASTM E1264

Type XII, Motif E

ÉMISSIONS DE COV

Certifié par un tiers indépendant conformément à la méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB Version 1.2, 2017.

RÉSISTANCE AUX MOISSISSURES

Traitement BioShield^{MD} inclus pour une meilleure résistance aux moisissures.

ENTRETIEN

Essayez avec un chiffon doux ou passez l'aspirateur avec un embout à brosse.

GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au fr.certainteed.com/architectural.



CertainTeed ARCHITECTURAL

MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
 2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga (Ontario) L5J 1K4 800 366-4327 CertainTeed.com/Architectural