

Un panneau en fibre minérale conforme aux exigences sanitaires fédérales qui convient parfaitement aux installations sanitaires et aux salles blanches.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conçu pour les installations sanitaires, les salles blanches et les installations où de faibles émissions de particules et une propreté maximale sont requises
- Dépasse les directives FGI en matière de nettoyabilité
- Testé sur plus de 2 000 cycles de lavage avec des nettoyants/assainisseurs chimiques
- Satisfait aux directives USDA/FSIS en matière d'applications sanitaires
- Constitue un composant de salle blanche conforme à la norme ISO Classe 5
- Le revêtement en vinyle constitue un plafond facile à nettoyer, résistant à l'usure et aux taches, idéal pour les toilettes, les laboratoires, les hôpitaux et les espaces sanitaires et de restauration
- Déclaration sanitaire de produit (HPD) disponible pour ce produit
- Les deux faces du panneau VinylShield C sont recouvertes de vinyle et ses bords sont scellés, ce qui en fait un panneau entièrement encapsulé

ATTRIBUTS

 RÉSISTANCE À L'AFFAISSEMENT	 RÉSISTANCE AUX MOISSURES BIOSHIELD	 RL 0,78	 LAVABLE AVEC DES PRODUITS CHIMIQUES D'ASSAINISSEMENT
 HPD DISPONIBLE	 LOW VOC CERTIFIÉS CONFORMES AUX NORMES D'ÉMISSIONS	 CONTENU RECYCLÉ 39 À 41 %	

LEED^{MD} v4

CONTENU RECYCLÉ				
PROTECTONE ^{MD} de CLASSE A	Vinylshield A : 41 %		Vinylshield C : 39 %	
	Avant : 39 %	Après : 2 %	Avant : 37 %	Après : 2 %
✓	MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)			
✓	EQ : Matériaux à faibles émissions			
✓	EQ : Lumière du jour			
✓	MR : Ingrédients matériels (HPD)			
✓	MR : Approvisionnement en matières premières			
✓	MR : Construction et démolition Planification de la gestion des déchets			


LEED^{MD} est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

CERTIFICATION




HPD DISPONIBLE

OPTIONS DU SYSTÈME DE SUSPENSION




Suspension carrée
Grille 15/16

VINYLSHIELD A


	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pi ² /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette	
CARRÉ										
	1102-CRF-1	Panneaux	24 x 24 x 5/8	—	39	41 %	14	56	65	20
	1100-CRF-1	Panneaux	24 x 48 x 5/8	—	41	41 %	8	64	70	18

VINYLSHIELD C

	Format	Dimensions (po)	CRB	CAP	Contenu recyclé	Pièces/boîte	Pi ² /boîte	Lb/boîte	Boîtes/palette	
CARRÉ										
	1172-CRF-1	Panneaux	24 x 24 x 5/8	—	40	39 %	14	56	65	20
	1170-CRF-1	Panneaux	24 x 48 x 5/8	—	42	39 %	8	64	70	18

VOUS NE TROUVEZ PAS LES DIMENSIONS QU'IL VOUS FAUT? Communiquez avec votre représentant commercial local ou composez le 800 233-8990

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES VINYLSHIELD	Nom du produit	Pièces/boîte	Utilisation
	1170-SEL-1 Scellant Mineral Fiber Edge	1	Pour sceller à nouveau les bords coupés; contenant de 1 pinte

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIEL

Fibre minérale

CLASSIFICATION ASTM E1264

Type IV, Forme 2, Motif G

CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU (ASTM E1264)

Tous sont de classe A selon les normes ASTM E84 et CAN S102
Propagation de la flamme : 25 ou moins
Fumée développée : 50 ou moins

ÉMISSIONS DE COV

Certifié par un tiers indépendant conformément à la méthode normalisée du Département californien de la santé publique CDPH/EHLB Version 1.2, 2017.

RÉSISTANCE AUX MOISSURES

Traitement BioShield^{MD} inclus pour une meilleure résistance aux moisissures.

ENTRETIEN

Lavage testé sur plus de 2 000 cycles. Nettoyable avec des produits chimiques assainissants.

GARANTIE

La garantie limitée 104/90 de 10 ans passe à 15 ans lorsque le produit est installé avec les systèmes de suspension CertainTeed. Les détails de la garantie sont disponibles au certainteed.com/ceilings.



CertainTeed ARCHITECTURAL

MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 800-366-4327 CertainTeed.com/Architectural